





- Legenda:
- Jednotlivo rastúci strom
  - Predmet malého rozsahu bez rozlíšenia
  - Miestna tabuľa
  - Stožiar bez rozlíšenia, strešník
  - Vstupná šachta
  - Kanalizačná šachta
  - Vpusť
  - Svietidlo na stožiar
  - RIS rozdeľovacia skriňa
  - Trávnik, park, okrasná záhrada
  - Krovie
  - Hranica vlastnícka, uľvacia, druhu pozemku
  - Hranica vlastnícka, uľvacia, druhu pozemku podľa registra C KN
  - Hranica pohyblivá
  - Vjazd na pozemok, vchod
  - Murovaný plot
  - Murovaný plot s podmuroukou
  - Drátený, kovový plot
  - Drátený, kovový plot s podmuroukou
  - Živý plot

- LEGENDA
- TS1 NAVRHNUTÉ ZÓNY TECHNICKÝCH DISCIPLÍN S NEPRIEPUSTNÝM POLYURETÁNÝM POVRCHOM
  - TS2 NAVRHNUTÉ ZÓNY TECHNICKÝCH DISCIPLÍN S NEPRIEPUSTNÝM POLYURETÁNÝM POVRCHOM
  - D NAVRHNUTÁ BEŽECKÁ DRÁHA, dl. 400m S PRIEPUSTNÝM POLYURETÁNÝM POVRCHOM
  - F PÔVODNÉ FUTBALOVÉ IHRISKO (čiarovanie 105x68m) S PRÍRODNÝM TRÁVNÍKOM
  - BETONOVÝ OBRUBNÍK 500/200/50mm
  - ŠTRBINOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB, š. 150mm
  - OSTATNÉ PLOCHY
  - UMELÝ POLYURETÁNÝ ŠPORTOVÝ VODONEPRIEPUSTNÝ POVRCH, typ Sandwitch (napr. CONIPUR SW alebo SPURTAN M) - 2 233,70 m<sup>2</sup>
  - UMELÝ POLYURETÁNÝ ŠPORTOVÝ VODOPRIEPUSTNÝ POVRCH, typ Spray Coat (napr. CONIPUR SP alebo SPURTAN WS) - 2 604,5 m<sup>2</sup>
  - PRIRODNÁ TRÁVA
  - BETÓNOVÁ MAZANINA
  - PRÝŽOVÁ ROHOŽ - ČISTIACA ZÓNA DOSKOČÍSKA
  - PIESOK JEMNÝ - PRANÝ
  - BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, hr. 6cm - 636 m<sup>2</sup>
  - BETONOVÝ OBRUBNÍK S PVC HRANOU
  - Vp Vpusť
  - PVC ČHÁNIČKA PRE EL. ČASOMIERU
  - PVC DRÉN DN 100mm
  - KANALIZAČNÁ PVC TRUBKA DN 80mm
  - KANALIZAČNÁ PVC TRUBKA DN 160mm
  - VSAKOVIACIA JAMA ZO VSAKOVIACICH BLOKOV
  - Š1 až 5 KANALIZAČNÁ ŠACHTA min. Ø315mm
  - Š6 KANALIZAČNÁ ŠACHTA min. Ø600mm
  - POTRUBIE ZÁVLAHY (PRÍRODNÉHO TRÁVNÍKA) 63x5,8 PN 10/PE-HD
  - OVĽADACIE KÁBLE ZÁVLAHY CYKY 5x15
  - RIADIACA JEDNOTKA ZÁVLAHY (napr. Water control 12, PERROT)
  - POLKRUHOVÝ POSTREKOVÁČ ZÁVLAHY (napr. LVZR 22 SVAC 13 mm, PERROT)
  - KRUHOVÝ POSTREKOVÁČ ZÁVLAHY (napr. LVZR 22 W VAC 13 mm, PERROT)
  - ŠACHTA PRE EL. ČASOMIERU

POZNÁMKA

PODKLADOM PRE SPRACOVANIE SITUÁCIE BOLO GEODETICKÉ ZAMERANIE STÁVAJÚCEHO STAVU LOKALITY.

PRED ZAČIATKOM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTYČIť VŠETKY INŽINIERSKE SIEŤE

±0,000 = 271,90 m.n.m. Bpv S-JTSK ( výška odvod.žľabu oválu )					
ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
ING. DUŠAN KRUPALA		BRANISLAV MÚČKA		MIROSLAV VYPUŠŤÁK	
					
MIESTO : Mestský štadión- Malacky		KRAJ : BRATISLAVSKÝ		Dzale Management, a.s. Bratislava 2392, 911 05 Trenčín IČO : 46160990 VČ DPH: SK 2023277658	
INVESTOR : Mesto Malacky					
Sťavba:		Rekonštrukcia atletického oválu - štadión Malacky		FORMÁT 8x4	
				DÁTUM 09/2019	
				ÚČEL DRS	
				ČÍSLO ZÁKAZKY ČÍSLO PARÉ	
				20190062	
Obsah:		KOORDINAČNÁ SITUÁCIA		Mierka: 1:350	
				Číslo výkresu: C3	